

## 如何管理MySQL数据库？

A：MYSQL数据库的管理方式如下：

首先下载PhpMyAdmin软件，将此文件包解压，找到其中的一个文件:config.inc.php(或者如config.\*等, 该文件名会因phpmyadmin版本不同, 而有所差别)

修改以下配置：

```
$cfgServers[1]['host'] = 'localhost'; // MySQL hostname  
$cfgServers[1]['port'] = ''; // MySQL port - leave blank for default port  
$cfgServers[1]['socket'] = ''; // Path to the socket - leave blank for default socket  
$cfgServers[1]['connect_type'] = 'tcp'; // How to connect to MySQL server ('tcp' or 'socket')  
$cfgServers[1]['stduser'] = ''; // MySQL standard user settings (this user must have read-only  
$cfgServers[1]['stdpass'] = ''; // access to the "mysql/user" and "mysql/db" tables)  
$cfgServers[1]['adv_auth'] = FALSE; // Use advanced authentication?  
$cfgServers[1]['user'] = 'alintest'; // MySQL user  
$cfgServers[1]['password'] = 'alintest'; // MySQL password (only needed with basic auth)  
$cfgServers[1]['only_db'] = 'alintest'; // If set to a db-name, only this db is displayed at left frame
```

然后您ftp到您的网站, 在wwwroot下建立一个目录phpmyadmin,  
把phpmyadmin所有文件上传到该目录下，访问

即可对数据库进行管理。

在建好数据库后, 务必将这些phpadmin的文件移走, 否则任何人都可以管理用户的数据库。

若是采用用php编程, 可以用以下代码连接数据库:

```
<?php
$database = "alintest";
$user = "alintest";
$password = "alintest";
$link = mysql_connect ("localhost", $user, $password)
or die ("Could not connect");
mysql_select_db($database, $link);
```

.....

```
mysql_close ($link);
?>
```

如果采用perl编程, 可以用如下代码连接数据库:

```
#!/usr/bin/perl
```

```
use DBI;
$database = "alintest";
$user = "alintest";
$password = "alintest";
$dbh = DBI->connect("DBI:mysql:$database", $user, $password);
```

.....

```
$rc = $dbh->disconnect;
```

如果需要mod\_perl的功能的话, 可访问

把普通的/cgi-bin/改成/perl/；

而mod\_perl的CGI目录和普通CGI目录是一样的, 都在 wwwroot/cgi-bin下.

例：把一个env.cgi的程序上载到 wwwroot/cgi-bin目录下：

如果用普通的方式访问，那么URL为：

如果用mod\_perl的方式访问，那么URL为：

悠久是专业的深圳网站建设公司、深圳平面设计公司、深圳微信营销公司、深圳VI设计公司、深圳包装设计公司。提供网站建设、微信小程序/APP/软件开发、画册设计、包装设计、VI设计、标志设计等服务。  
本文地址: <https://www.youjoys.cn/cn/news-n309.html>